



目录部分

	
第一行型号	TP4-2-PE
第二行（间距，IEC参数）	6.2mm
第三行（认证，大写文字输入）	CE

		
	基本信息	数据
SUPU ID	产品型号	TP4-2-PE
Pitch	产品间距	6.2mm
Number of levels	产品层数	1
Number of connections	产品位数	2
Connection method	接线方式	直插弹簧接线
Protection Level	防护等级	IP20
Work temperature	工作温度	-40~+105℃
	IEC数据	
Rated Current	额定电流	/
Rated Voltage	额定电压	/
Overvoltage category	过压类别	III
Pollution degree	污染等级	3
Rated impulse voltage	额定冲击电压	8KV
Rated Voltage	额定电压	/
Conductor cross section solid	硬导线截面积	0.2-6mm ²
Conductor cross section flexible	柔性导线截面积	0.2-4mm ²
Conductor cross section flexible,with furrule	柔性导线截面积，带绝缘管套	0.2-4mm ²
Locking screw Specification	锁线螺钉规格	-
Rated Torque	额定扭矩	-
Fixed Screw Specification	固定螺钉规格	-
Rated Torque	额定扭矩	-
Stripping length	剥线长度	10-12mm
UL data	UL数据	
Use group	使用组别	B C D
Rated Current	额定电流	- - -

Rated Voltage	额定电压	- - -
Rated cross section	额定接线容量	24-10AWG
Material Data	材料信息	
Insulation material	绝缘材料	PA66
Insulation material group	绝缘材料组别	I
Flame retardant grade, UL94 compli	阻燃等级, 符合UL94	V0
Contact material	导电体材料	Copper alloy
Surface characteristics	导电体表面镀层	Sn, Plated
	产品认证	
Certificate	认证图标	CE
UL file No.	UL证书号	
VDE No.	VDE证书号	
TUV No.	TUV证书号	
Package Data	包装信息	空着
Accessory	附件	900401
		900421/011
		900421/031
		TC4-2-GY-EA
		TMB6. 2-100
		306801
	相关产品	