



目录部分

	
第一行型号	TPD1.5-2-GY
第二行（间距，IEC参数）	3.5mm
第三行（认证，大写文字输入）	CE

		
	基本信息	数据
SUPU ID	产品型号	TPD1.5-2-GY
Pitch	产品间距	3.5mm
Number of levels	产品层数	2
Number of connections	产品位数	4
Connection method	接线方式	直插弹簧接线
Protection Level	防护等级	IP20
Work temperature	工作温度	-40~+105℃
	IEC数据	
Rated Current	额定电流	/
Rated Voltage	额定电压	/
Overvoltage category	过压类别	III
Pollution degree	污染等级	3
Rated impulse voltage	额定冲击电压	6KV
Rated Voltage	额定电压	/
Conductor cross section solid	硬导线截面积	0.2-1.5mm ²
Conductor cross section flexible	柔性导线截面积	0.2-1.5mm ²
Conductor cross section flexible,with furrule	柔性导线截面积，带绝缘管套	0.2-1.0mm ²
Locking screw Specification	锁线螺钉规格	-
Rated Torque	额定扭矩	-
Fixed Screw Specification	固定螺钉规格	-
Rated Torque	额定扭矩	-
Stripping length	剥线长度	8-10mm
UL data	UL数据	

[illegible]